

MANUAL DE NIVELAMENTO COM AUTO NIVELADOR

1. Identificar quais são os pontos mais altos do subfloor como crow spots, diferenças de altura nas juntas de dilatação, trincados onde um lado cedeu mais que o outro e uma parte e esta mais baixa, etc.
2. Lixar os pontos mais altos o máximo possível, aproximadamente 1 ou 2 pés para cada lado ou mais se necessário, para minimizar a diferença de altura.
3. Com a régua, identificar os pontos mais baixos e utilizar um marcador para criar marcações no subfloor e se orientar onde jogar mais auto nivelador e onde o auto nivelador deverá iniciar e terminar.
4. Isolar com espuma expansiva o perímetro das áreas atingidas pelo auto nivelador.
5. Isolar com silicone ou caulking os trincados, gaps, juntas de dilatação ou qualquer buraco presente no subfloor que o auto nivelador possa escorrer.
6. Aplicar o primer nas regiões onde o auto nivelador será aplicado.
7. Identificar os pontos de água, proteger a propriedade do cliente e organizar o ambiente de trabalho para que o auto nivelador seja aplicado do início ao fim sem interrupções no processo, para que ele seja distribuído de forma homogênea.
8. Utilizar um balde limpo e um balde medidor de água para misturar o auto nivelador com o batedor nas medidas ideais.
9. Coloque primeiro a água 5.75 quartz no balde limpo onde o produto será preparado e depois um saco inteiro de auto nivelador e comece a bater imediatamente.
10. Bata o produto por aproximadamente 3 a 4 minutos até atingir a consistência desejada e ideal para o nivelamento.
11. Despeje o auto nivelador no chão sempre da parte mais baixa para a parte mais alta e com a ajuda de uma desempenadeira grande comece a espalhar o produto de forma uniforme onde o topo do auto nivelador esteja sempre liso e homogêneo, sem marcas de desempenadeira, buracos, riscos, bolhas, etc.
12. Passe o rolo “spiked” lentamente de um lado para o outro e de frente para trás para homogeneizar ainda mais o produto, remover bolhas e linhas de separação.

{DICA}

Com o balde ainda limpo e sem água, meça 4 inches do fundo do balde até a lateral e marque com um marcador, essa é a altura ideal da água para misturar o auto nivelador 5.75 quartz.